

COMBIFIX[®]

Dodatek do środka zwilżającego w offsecie arkuszowym

8022 19

do wody
o zawartości wodorowęglanów
do 250 mg/l

8022 39

do wody
o zawartości wodorowęglanów
powyżej 250 mg/l

Zastosowanie

COMBIFIX[®] jest standardowym produktem do konwencjonalnych systemów zwilżających w offsecie arkuszowym.

Właściwości specjalne

- Selektywna redukcja napięcia powierzchniowego
- Tworzenie stabilnej warstewki środka zwilżającego
- Bardzo dobra ochrona płyt drukowych
- Ustalanie wartości pH na poziomie 5,0 – 5,3
- Posiada certyfikat antykorozyjny wg aktualnych standardów

W celu ustalenia stabilnej wartości pH roztworu zwilżającego, niezależnie od jakości stosowanej wody, proponujemy dwie wersje dodatku COMBIFIX[®]. W przypadku wątpliwości możemy przeprowadzić bezpłatną analizę wody wraz z zaleceniem stosowania właściwego środka.

Wersje specjalne

COMBIFIX[®] 8039 09

Zalecany do druku farbami metalicznymi. Stabilizuje wartość pH na poziomie 5,8-6,2 i nie wpływa negatywnie na efekt metaliczny farb.

Ilość dodatku

Zalecana ilość dodatku do roztworu zwilżającego wynosi 4%.

Oznaczenia

Zgodnie z przepisami o substancjach niebezpiecznych: drażniący (Xi)

Pozostałe informacje zawiera karta charakterystyki preparatu

Opakowanie

Pojemnik z tworzywa sztucznego - 10 kg

Beczka z tworzywa sztucznego - 220 kg

Kontener zwrotny z tworzywa sztucznego - 500 kg

Dalsze informacje i porady można uzyskać pod internetowym adresem: www.mhp.com.pl

Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spełnia tylko funkcję informacyjną i doradczą. Z tego względu nie może być podstawą do roszczeń prawnych. Zastrzeżone są zmiany wynikające z postępu technicznego.