

HYDROFIX[®]-B

Dodatek do środka zwilżającego
do druku na podłożach niewsiąkliwych

8013 09

do wody o zawartości wodorowęglanów
do 250 mg/l

8013 19

do wody o zawartości wodorowęglanów
powyżej 250 mg/l

Zastosowanie

HYDROFIX[®]-B jest przeznaczony do offsetu arkuszowego z konwencjonalnymi i alkoholowymi zespołami zwilżającymi. Spełnia on wymagania stawiane dodatkom do roztworu zwilżającego przy druku na podłożach niewsiąkliwych takich jak np. folia lub blacha.

Przy stosowaniu w zespołach alkoholowych należy stosować alkohol izopropylowy w ilości nie wyższej niż 8-10%.

Właściwości szczególne

- Redukcja napięcia powierzchniowego
- Tworzenie stabilnej warstewki środka zwilżającego
- Ochrona płyt drukowych
- Ustalanie wartości pH na poziomie 5,0 – 5,3
- Certyfikat korozyjny wg aktualnych standardów

Aby utrzymać zalecaną wartości pH 5,0–5,3 proponujemy HYDROFIX[®]-B w dwóch wersjach, które pozwalają na dostosowanie środka do różnej jakości wody wodociągowej. W przypadku wątpliwości przeprowadzamy bezpłatnie analizę wody wraz z zaleceniem właściwego środka.

Ilość dodatku

Zalecana ilość wynosi 2%.

Oznaczenia

Zgodnie z przepisami o substancjach niebezpiecznych: drażniący (Xi)
Pozostałe informacje zawiera karta charakterystyki preparatu.

Opakowania

Pojemnik ze tworzywa sztucznego - 10 kg

Beczka z tworzywa sztucznego - 220 kg

Dalsze informacje i porady można uzyskać pod internetowym adresem: www.mhp.com.pl

Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spełnia tylko funkcję informacyjną i doradczą. Z tego względu nie może być podstawą do roszczeń prawnych. Zastrzeżone są zmiany wynikające z postępu technicznego.

