

HYDROFIX[®]-B i -K

Dodatek do środka zwilżającego
do druku arkuszowego farbami utrwalanymi UV

B - 8013 39

do niechłonnych podłoży drukowych

K – 8032 49

do chłonnych podłoży drukowych

Zastosowanie

Drukowanie farbami utrwalanymi promieniami UV wymaga stosowania takich dodatków do roztworu zwilżającego, które dostosowane są do specyficznych warunków druku. Dodatki HYDROFIX[®]-B i -K są sprawdzonymi produktami, które można stosować na każdego typu zespołach zwilżających.

Właściwości specjalne

- Ustalanie wartości pH roztworu na poziomie 5,0 – 5,3
- Tworzenie stabilnej warstewki środka zwilżającego
- Dobra ochrona płyt drukowych

Ilość dodatku

Zalecana ilość dodatku wynosi 2%. W zespołach alkoholowych wymagane jest 5- 8% izopropanolu.

Oznaczenia

Zgodnie z przepisami o substancjach niebezpiecznych: drażniący (Xi)

Pozostałe informacje zawiera karta charakterystyki preparatu

Opakowania

Pojemnik z tworzywa sztucznego - 10 kg

Beczka z tworzywa sztucznego - 220 kg

Dalsze informacje i porady można uzyskać pod internetowym adresem: www.mhp.com.pl

Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spełnia tylko funkcję informacyjną i doradczą. Z tego względu nie może być podstawą do roszczeń prawnych. Zastrzeżone są zmiany wynikające z postępu technicznego.