

COMBIFIX[®]-XL

Dodatek do środka zwilżającego w offsecie arkuszowym

8054 09

do wody o zawartości
wodorowęglanów
do 250 mg/l

8054 19

do wody o zawartości
wodorowęglanów
powyżej 250 mg/l

8054 89

do wody po odwróconej
osmozie , utwardzonej przez
SALINOFIX

Zastosowanie

COMBIFIX[®]- XL przeznaczony jest do stosowania w arkuszowym druku offsetowym z alkoholowymi zespołami nawilżającymi. Zaleca się stosowanie 8-10% dodatku alkoholu izopropylowego.

Właściwości specjalne

- Selektywna redukcja napięcia powierzchniowego
- Tworzenie stabilnej warstwy środka zwilżającego
- Bardzo dobra ochrona płyt drukowych
- Ustalanie wartości pH w zakresie 5,0 – 5,3
- Posiada certyfikat antykorozyjny wg aktualnych standardów

W celu utrzymania stabilnego poziomu wartości pH w zakresie 5,0 – 5,3 przy stosowaniu wody o różnej jakości proponujemy trzy różne wersje dodatku COMBIFIX[®]-XL. W przypadku wątpliwości możemy przeprowadzić bezpłatną analizę wody wraz z zaleceniem odpowiedniego dodatku.

Wersje specjalne

COMBIFIX[®]-XL 8098 09 / 8098 19

Z dodatkowymi substancjami zapobiegającymi łysieniu wałków farbowych

COMBIFIX[®]-XL 8115 09 / 8115 19

O podwyższonej zawartości substancji działających ochronnie na płyty

Ilość dodatku

Zalecana ilość dodawanego środka wynosi 4%.

Oznakowanie

Według przepisów o substancjach niebezpiecznych: drażniący (Xi)

Pozostałe informacje zawiera karta charakterystyki preparatu

Opakowania

Pojemniki z tworzywa sztucznego - 10 kg

Beczka z tworzywa sztucznego - 220 kg

Kontener zwrotny - 500 kg

Dalsze informacje i porady można uzyskać pod internetowym adresem: www.mhp.com.pl

Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spełnia tylko funkcję informacyjną i doradczą. Z tego względu nie może być podstawą do roszczeń prawnych. Zastrzeżone są zmiany wynikające z postępu technicznego.