

COMBIFIX[®]

Dodatek do środka zwilżającego w offsecie arkuszowym

8200 09

do wody
o zawartości wodorowęglanów
do 250 mg/l

8200 19

do wody
o zawartości wodorowęglanów
powyżej 250 mg/l

Zastosowanie

COMBIDRY[®] jest przeznaczony do offsetu arkuszowego z alkoholowym układem zwilżającym. Poprawia schnięcie oksydacyjne farb. Przy stosowaniu 4% nie zaleca się większego niż 8-10% izopropanolu.

Właściwości specjalne

- Nadaje się do wszystkich rodzajów płyt
- Tworzenie stabilnej warstewki środka zwilżającego
- Bardzo dobra ochrona płyt drukowych
- Zapobiega łysieniu wałków farbowych
- Posiada certyfikat antykorozyjny wg aktualnych standardów
- Dzięki specjalnym dodatkom poprawia schnięcie oksydacyjne farb

COMBIDRY[®] dzięki specjalnym składnikom ustala i stabilizuje pH na poziomie 6,0+/-0,2. Ze względu na różną jakość wody wodociągowej proponujemy dwie wersje COMBIDRY[®].

Ilość dodatku

Zalecana ilość dodatku do roztworu zwilżającego wynosi 4%.

Oznaczenia

Zgodnie z przepisami o substancjach niebezpiecznych: drażniący (Xi)
Pozostałe informacje zawiera karta charakterystyki preparatu

Opakowanie

Pojemnik z tworzywa sztucznego - 10 kg
Pojemnik z tworzywa sztucznego - 25 kg
Beczka z tworzywa sztucznego - 220 kg

Dalsze informacje i porady można uzyskać pod internetowym adresem: www.mhp.com.pl
Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spełnia tylko funkcję informacyjną i doradczą. Z tego względu nie może być podstawą do roszczeń prawnych. Zastrzeżone są zmiany wynikające z postępu technicznego.