



COMBIDRY®

Dodatek do środka zwilżającego

W offsecie arkuszowym

8200 09

do wody o zawartości wodorowęglanów
do 250 mg/l

8200 19

do wody o zawartości wodorowęglanów
powyżej 250 mg/l

Zastosowanie

COMBIDRY® jest przeznaczony do stosowania w zespołach alkoholowych maszyn arkuszowych .
Poprawia schnięcie oksydacyjne farb.

Przy zastosowaniu 4% COMBIDRY® zaleca się stosować alkohol izopropylowy w ilości nie wyższej niż 8-10%.

Właściwości szczególne

- Zapobiega łysieniu wałków
- Tworzenie stabilnej warstewki środka zwilżającego przez redukcję napięcia powierzchniowego
- Ochrona płyt drukowych
- Przez zastosowanie odpowiednich dodatków poprawia schnięcie oksydacyjne farb
- Certyfikat korozyjny wg aktualnych standardów

Dzięki specjalnemu składowi pozwala ustalić i utrzymać wartość pH 6,0+/-0,2. Proponujemy COMBIDRY® w dwóch wersjach, które pozwalają na dostosowanie środka do różnej jakości wody wodociągowej. W przypadku wątpliwości przeprowadzamy bezpłatnie analizę wody wraz z zaleceniem właściwego środka.

Ilość dodatku

Zalecane stężenie użytkowe wynosi 4%.

Oznaczenia

Zgodnie z przepisami o substancjach niebezpiecznych: drażniący (Xi)
Pozostałe informacje zawiera karta charakterystyki preparatu.

Opakowania

Pojemnik z tworzywa sztucznego -10 kg
Pojemnik z tworzywa sztucznego – 25 kg
Beczka z tworzywa sztucznego - 220 kg

Dalsze informacje i porady można uzyskać pod internetowym adresem: www.mhp.com.pl

Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spełnia tylko funkcję informacyjną i doradczą. Z tego względu nie może być podstawą do roszczeń prawnych. Zastrzeżone są zmiany wynikające z postępu technicznego.

