

PRINTLAC[®]

matowy 20 H 9300

o jedwabistym połysku 20 H 9100

Lakiery drukowe do rolowego offsetu akcydensowego (mokra na mokro)

Zastosowanie

Dla osiągnięcia efektu matowego i dobrej odporności na ścieranie lakier drukowy można nakładać z wolnego zespołu farbowego techniką mokrego offsetu. Możliwe jest lakierowanie wybiórcze i całopowierzchniowe.

Charakterystyka

- Bardzo dobry efekt matowy
- Bardzo dobry efekt jedwabistego matu
- Dobra charakterystyka schnięcia
- Dobra odporność na ścieranie
- Niewielka skłonność od żółknięcia

Czyszczenie

Do czyszczenia wałków, obciągów, płyt itd. zalecamy stosowanie zwykłych zmywaczy, które są również używane do usuwania farb heatsetowych.

Wskazówki szczególne

Nadawać jak farby heatsetowe z zespołu farbowego w technice mokrego offsetu.

Oznakowanie

Według przepisów o substancjach niebezpiecznych: nie dotyczy
Pozostałe informacje zawiera karta charakterystyki preparatu

Opakowania

Puszka pakowana próżniowo o poj. 2,5 kg

Hobok o poj. 25 kg

Beczka o poj. 200 kg

Dalsze informacje i porady można uzyskać pod internetowym adresem: www.mhp.com.pl

Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spełnia tylko funkcję informacyjną i doradczą. Z tego względu nie może być podstawą do roszczeń prawnych. Zastrzeżone są zmiany wynikające z postępu technicznego.

