

PRINTLAC[®] błyszczący 20 H 9500

Lakier drukowy do rolowego offsetu akcydensowego (mokro na mokro)

Zastosowanie

Dla poprawy połysku i odporności na ścieranie lakier drukowy można nakładać z wolnego zespołu farbowego techniką mokrego offsetu. Możliwe jest lakierowanie wybiórcze i całościowe.

Charakterystyka

- Najwyższy połysk
- Dobra charakterystyka schnięcia
- Dobra odporność na ścieranie
- Niewielka skłonność od żółknięcia

Czyszczenie

Do czyszczenia wałków, obciągów, płyt itd. zalecamy stosowanie zwykłych zmywaczy, które są również używane do usuwania farb heatsetowych.

Wskazówki szczególne

Nadawać jak farby heatsetowe z zespołu farbowego w technice mokrego offsetu.

Oznakowanie

Według przepisów o substancjach niebezpiecznych: nie dotyczy
Pozostałe informacje zawiera karta charakterystyki preparatu

Opakowania

Puszka pakowana próżniowo o poj. 2,5 kg
Hobok o poj. 25 kg
Beczka o poj. 200 kg

Dalsze informacje i porady można uzyskać pod internetowym adresem: www.mhp.com.pl

Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spełnia tylko funkcję informacyjną i doradczą. Z tego względu nie może być podstawą do roszczeń prawnych. Zastrzeżone są zmiany wynikające z postępu technicznego.

