

COMBIFIX® 8022

Dodatek do konwencjonalnych zespołów zwilżających w offsecie arkuszowym

8022 19

do wody o zawartości wodorowęglanów do 250 mg/l

8022 39

do wody o zawartości wodorowęglanów powyżej 250 mg/l

Zastosowanie

COMBIFIX 8022 przeznaczony jest do stosowania na maszynach arkuszowych offsetowych z konwencjonalnymi zespołami wodnymi (wałki tekstylne).

Właściwości specjalne

- Celowana redukcja napięcia powierzchniowego
- Tworzenie stabilnej warstewki środka zwilżającego
- Stabilizuje wartość pH roztworu na poziomie 5,0-5,3
- Bardzo dobra ochrona płyt drukowych
- Spełnia wymagania antykorozyjne – potwierdzone przez producentów maszyn

Aby zagwarantować korzystny technicznie dla drukowania zakres wartości pH roztworu zwilżającego pomiędzy 5,0 a 5,3 oferujemy dwie wersje dodatku COMBIFIX 8022.

W przypadku wątpliwości w doborze właściwego dodatku proponujemy przeprowadzenie bezpłatnej analizy wody.

Ilość dodatku

Zalecana ilość dodatku do roztworu zwilżającego wynosi 4%.

Wersja specjalna

COMBIFIX 8039 09

Do drukowania farbami metalicznymi. Ustala wartość pH na poziomie 5,8-6,2, aby nie wpływać negatywnie na efekt metaliczny farby.

Oznakowanie

Zgodnie z przepisami o substancjach niebezpiecznych: drażniący (Xi)

Pozostałe informacje zawiera karta charakterystyki preparatu

Opakowania

Pojemnik z tworzywa sztucznego o poj. 10 kg

Beczka z tworzywa sztucznego o poj. 220 kg

