

COMBIFIX[®]-XL

Dodatek do alkoholowych zespołów zwilżających
w offsecie arkuszowym

8054 09

do wody o zawartości
wodorowęglanów
do 250 mg/l

8054 19

do wody o zawartości
wodorowęglanów
powyżej 250 mg/l

8054 89

do wody po osmozie
odwróconej, utwardzonej przez
SALINOFIX

Zastosowanie

COMBIFIX-XL przeznaczony jest do stosowania na maszynach arkuszowych offsetowych z alkoholowymi i izopropanolem w ilości 8-10%.

Właściwości specjalne

- Celowana redukcja napięcia powierzchniowego
- Tworzenie stabilnej warstewki środka zwilżającego
- Stabilizuje wartość pH roztworu na poziomie 5,0-5,3
- Bardzo dobra ochrona płyt drukowych
- Spełnia wymagania antykorozyjne – potwierdzone przez producentów maszyn

Aby zagwarantować korzystny technicznie dla drukowania zakres wartości pH roztworu zwilżającego pomiędzy 5,0 a 5,3 oferujemy dwie wersje dodatku COMBIFIX-XL.

W przypadku wątpliwości w doborze właściwego dodatku proponujemy przeprowadzenie bezpłatnej analizy wody.

Ilość dodatku

Zalecana ilość dodatku do roztworu zwilżającego wynosi 4%.

Wersja specjalna

COMBIFIX-XL 8098 09 / 8098 19

Z dodatkowymi substancjami zapobiegającymi łysieniu wałków farbowych.

COMBIFIX-XL 8115 09 / 8115 19

Ze znacznie większą ilością substancji chroniących płyty drukowe.

Oznakowanie

Zgodnie z przepisami o substancjach niebezpiecznych: drażniący (Xi)

Pozostałe informacje zawiera karta charakterystyki preparatu

Opakowania

Pojemnik z tworzywa sztucznego o poj. 10 kg

Beczka z tworzywa sztucznego o poj. 220 kg

Kontener zwrotny o poj. 500 kg

Dalsze informacje i porady można uzyskać pod internetowym adresem: www.hubergroup.pl

Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spełnia tylko funkcję informacyjną i doradczą. Z tego względu nie może być podstawą do roszczeń prawnych. Zastrzeżone są zmiany wynikające z postępu technicznego.

