

GOOD NEWS FIX 9376

Dodatek do środka zwilżającego do druku gazetowego z zespołami natryskowymi

9376 09

do wody o zawartości wodorowęglanów do 250 mg/l

9376 19

do wody o zawartości wodorowęglanów powyżej 250 mg/l

9376 29

do wody po osmozie odwrotnej ponownie utwardzonej SALINOFIX-em

Zastosowanie

GOOD NEWS FIX 9376 został opracowany dla nowoczesnych maszyn rotacyjnych wyposażonych w zespoły nawilżające natryskowe.

GOOD NEWS FIX 9376 zmniejsza ilość podawanego roztworu oraz przyczynia się do bardzo szybkiego i stabilnego ustalania równowagi farbowo-wodnej.

Właściwości specjalne

- Bardzo szybki, czysty wydruk z płyt i dobra ochrona płyt
- Stabilne i niskie prowadzenie roztworu poprzez celową redukcję napięcia powierzchniowego
- Znaczące zmniejszenie odkładania się pyłu papierowego na obciążach gumowych
- Posiada certyfikat antykorozyjny według aktualnych standardów
- Do wszystkich rodzajów płyt

Pomimo dobrego działania buforującego GOOD NEWS FIX 9376 nie gwarantuje utrzymania wartości pH w przedziale 5,0 – 5,3 przy każdej jakości wody. Dlatego też oferujemy GOOD NEWS FIX 9376 w trzech wersjach. W przypadku wątpliwości przeprowadzamy bezpłatnie analizę wody i doradzamy, jaki produkt zastosować.

Dozowanie

Zalecana ilość dodatku wynosi 2%.

Oznakowanie

Pozostałe informacje zawiera karta charakterystyki preparatu.

Opakowania

Pojemnik z tworzywa sztucznego o poj. 10 kg

Beczka z tworzywa sztucznego o poj. 220 kg

Kontener zwrotny o poj. 500 kg

Dalsze informacje i porady można uzyskać pod internetowym adresem: www.hubergroup.pl

Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spełnia tylko funkcję informacyjną i doradczą. Z tego względu nie może być podstawą do roszczeń prawnych. Zastrzeżone są zmiany wynikające z postępu technicznego.

